

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Единая система конструкторской документации

ГОСТ 2.726-68

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
В СХЕМАХ. ТОКОСЪЕМНИКИВзамен
ГОСТ 7624-62
в части разд. 20
(пп. 20.16-20.19)Unified system for design documentation.
Graphic identifications in schemes. Slip ringsУтвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете
Министров СССР в декабре 1967 г. Срок введения установлен

с 1971-01-01

1. Токосъемники на схемах изображают, как правило, в
положении касания контактирующих элементов.Если необходимо показать, что токосъемник не касается контак-
тирующего элемента (например, контактного провода), то между их
обозначениями оставляют зазор 1-2 мм.

2. Обозначения токосъемников приведены в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Периздание. Июнь 1995 г.

Наименование	Обозначение
1. Токосъемник троллейный:	
а) общее обозначение	
б) управляемый (пантограф)	
в) с третьего рельса	
2. Токосъемник кольцевой	
Примечание Допускается использовать следующее обозначение	